

Lidwina Plantsoen – kopersopties ruwbouw bouwnummer 4

Optiecode	Omschrijving
W.002	Buitenkraan achtergevel
W.001	Buitenkraan zijgevel
W.006	Vergroten boilervat <i>De standaard warmtepomp, met externe boiler van 200 liter heeft een effectieve inhoud van 350 liter van 55 graden.</i> <i>Praktijk voorbeeld: bij een volledig opgewarmde boiler (58 graden) kan er circa 30 minuten warm water getapt worden (bij 38 graden en 11 liter per minuut).</i> <i>Met deze optie wordt de standaard 200 liter warmtepomp vervangen door een 300 liter boiler. De effectieve inhoud van deze boiler is 530 liter van 55 graden.</i> <i>Praktijk voorbeeld: bij een volledig opgewarmde boiler (58 graden) kan er circa 45 minuten warm water getapt worden (bij 38 graden en 11 liter per minuut).</i>
S.001	RVS douchegoot in douchehoek badkamer
BK.008	Vorbereiding schacht t.b.v. 2^{de} badkamer zolder Omschrijving: het aanbrengen van een (dichte) sparing in de begane grondvloer, eerste en tweede verdiepingvloer, ten behoeve van toekomstig schacht, zodat de mogelijkheid voor het realiseren van een badkamer op zolder behouden blijft. Dit is exclusief schachtwanden, installatiewerk, sanitair, tegelwerk en binnenwanden en deuren zolder.
W.009	Vorbereiding aansluitingen ligbad in badkamer eerste verdieping Omschrijving: - Verplaatsen van toilet naar schacht incl. leidingwerk - Aanbrengen en leveren leidingwerk t.b.v. afvoer en warm-koud waterleiding t.b.v. ligbad. - Voorzetwand aan gevel t.b.v. leidingwerk ligbad - Dit is exclusief leveren en aanbrengen ligbad
K.001 & E.002	Aanpassen keukenaansluitpunten conform opgave Martens Keukens d.d. 20-08-2026. Zie de bijlage voor de tekeningen van Martens Keukens. Aanpassingen aan uw elektrische installatie in de keuken conform offerte Smit elektrotechniek.
E.001	Elektra: • enkele wandcontactdoos op aparte groep t.b.v. droger • Buiten spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op bestaande groep